

Краны козловые и полукозловые 1-10 т. Техническое описание.

Козловые и полукозловые электрические краны применяются для механизации погрузочно-разгрузочных, сборочно-монтажных и других специальных технологических работ на открытых площадках, а так же в цехах и на складах.



Нашим предприятием выпускаются краны козловые общепромышленного назначения для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -20 до +40°C. Грузоподъемность кранов 1 – 10 т, управление с земли.

Металлоконструкция козловых кранов - трубчатая. Тележка электрической тали передвигается по балке, закрепленной под несущей трубой моста.

Козловые краны оснащаются различными грузозахватными органами в зависимости от выполняемой

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ztp@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://zpto.nt-rt.ru>

работы (крюковые подвесы; грейферные, магнитные, контейнерные грузозахватные приспособления).

Для повышения эффективности эксплуатации и защиты обслуживающего персонала краны оборудуются устройствами безопасности, оснащаются противоугонными рельсовыми захватами, а по желанию заказчика - сигнализаторами давления ветра и ограничителями грузоподъемности.

Основные характеристики козловых кранов	
Электропитание	380 В, 50 Гц 380 В, 50 Hz
Токопровод	Гибкий кабель на тросе
Грузоподъемность, т	1-10 1-10
Управление краном	С земли
Подкрановый путь	Рельс Р50 ГОСТ 7174-65
Стандартная скорость передвижения, м/мин	30 30
Производитель электротали	Россия, Болгария
Скорость передвижения тележки, м/мин	22; 24; 32 22; 24; 32
Скорость подъема груза, м/мин	4,8; 6; 9,6

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ztp@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://zpto.nt-rt.ru>

				4,8; 6; 9,6	
Тип крана	Г/п т	Пролет м	Высота подъема м	Мощность кВт	Масса т
Краны полукозловые	3,2	12,5	7,0	11,9	11
	5,0	16	9,0	9,7	15,3
Краны козловые	1 2 3,2	8 11	5 6,3	5,28- 9,27	2,48- 3,86
	3,2	12 13 14 15	3,2 4,5 6,3	10,67	4,73- 5,39
	3,2 5 6,3	4,5 7,5 10,5 13,5 16,5	6	6,5- 7,3	2,74- 4,8

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: ztp@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://zpto.nt-rt.ru>